CENTROMET

P.P. „CENTROMET” M. KIEPURA EXPORT-IMPORT 42-201 Częstochowa ul. Ikara 157
NIP 573-022-55-30 tel. 034/362-72-05 fax. 034/3253278 kom.0509/256-833
www.centromet.pl info@centromet.pl

MASZYNY I OSPRZĘT
- Do obróbki - metalu
- Do obróbki - PCV
- Do obróbki - drewna
- Do obróbki - szkła
- Budowlane

*

URZĄDZENIA I OSPRZĘT
- Do auto-serwisów
- Pneumatyczne
- Spawalnicze
- Pomiarowe
- Agregaty prądu
- Grzewcze
- Wentylacyjne
- Klimatyzacyjne
- Pompy
- Transportowe
- Piły spalinowe
- Elektronarzędzia

*

NARZĘDZIA RĘCZNE
- Pomiarowe
- Pneumatyczne
- Samochodowe - specjalistyczne
- Budowlane
- Ślusarskie
- Stolarskie
- Art. B.H.P

*

MEBLE METALOWE
- Biurowe
- Do auto-serwisów
- B.H.P.

*

MATERIAŁY DO PRODUKCJI
- Druty-elektrody
- Tarcze ścierne
- Materiały ścierne
- Wyroby śrubowe
- Artykuły metalowe
- Węże techniczne

*

SPRZEDAŻ
KOMIS
SERWIS
WYNAJEM
SZCZEGÓŁY NA
WWW.CENTROMET.PL

Pompa zatapialna



Opis i dane techniczne

Zatapialna pompa, którą stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompa ta znajduje odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni ją również bardzo atrakcyjną dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych. Pompa fabrycznie przystosowana jest do współpracy z wężami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.

Wydajność max (l/min) **Q**	250
Wysokość podnoszenia max (m) **H**	9
Moc silnika (W)	1100
Max średnica zanieczyszczeń	rozdrabniacz
Króciec tłoczny/wąż	2"
Napięcie zasilania	230V/50Hz
Max prąd uzwojenia (A)	7,0
Waga urządzenia (kg)	22,0
Wymiary zewnętrzne (średnica/wysokość) (mm)	325x510

CENA

KOD: UEP-WQ1100FURIA